

Техобслуживание Suzuki Liana

(рекомендуемые расходные материалы и периоды их замены)

Работы и материалы		Рекомендуемый тип (масла приведены по данным с сайтов производителей масел)	Объем, количество	Периодичность замены (что наступит раньше)		Примечание	
				по пробегу	по времени		
Масло двигателя (двиг. M16A)		SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 99M00-21R02-001 - 1л. 99M00-21R02-004 - 4л. LiquiMoly Leichtlauf Special AA 5W30 7516 – 4л., 7515 – 1л.	3,8–4,1 л. (метки на щупе: ≈ 1 л.) 1 шт.	10–15 т.км	2 года		
Масляный фильтр		Фильтр: Suzuki 16510-61A02, 16510-61A01, 16510-61A30					
МКПП	2WD	Трансмиссионная жидкость (ATF)	Liqui Moly Top Tec ATF 1100 (7626 - 1л, 7627 - 4л.) Castrol Transmax Z	при замене: 2–3 л. полный объём: 6-7 л. (метки на щупе: 0,4 л.)	30–60 т.км	1-2 года	При частичной замене (без промывки на сервисе) рекомендуется заменять каждые 30 т.км или ежегодно
	4WD	Трансмиссионная жидкость (ATF)					
МКПП	4WD	Передний дифференциал (раздаточная коробка)	API GL-4 SAE 75W-90	0,6 л.	40–60 т.км	2 года	Прочие рекомендации по типу используемого масла для МКПП, редуктора и дифференциала: МКПП 2WD: GL-4 МКПП 4WD: GL-4/5 Задний редуктор: GL-5
		Задний дифференциал	API GL-5 (гипоидное) SAE 80W-90	0,7 л.			
	2WD	Трансмиссионное масло в коробке (в т.ч. и в раздаточной коробке)	API GL-4 SAE 75W-90	2,0 л.	40–60 т.км	2 года	
	4WD	Трансмиссионное масло в коробке (в т.ч. и в раздаточной коробке)	API GL-5 (гипоидное) SAE 80W-90	4,1 л.			
		Задний дифференциал	API GL-5 (гипоидное) SAE 80W-90	0,7 л.			
Антифриз		LiquiMoly Kuhlerfrostschutz KFS 2000 Castrol Antifreeze-SF	6,5–6,9 л.	40–60 т.км	2 года	Разводится дистиллированной водой в пропорции 1:1	
Тормозная жидкость		DOT4	при замене: ≈ 1 л.	30–60 т.км	2 года		
Жидкость ГУР		Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Castrol Transmax Z	при замене: 0,5 л. полный объём: 0,86 л.	30–60 т.км	1-2 года	При частичной замене рекомендуется заменять каждые 30 т.км или ежегодно	
Воздушный фильтр		двигатель 106л.с.: Suzuki 13780-54G10 двигатель 107л.с.: Suzuki 13780-63J00	1 шт.	10-45 т.км	1 год	Рекомендуется заменять при каждой замене масла двигателя	
Фильтр кондиционера		Suzuki 95861-54G00	1 шт.	по необходимости	по необходимости		
Фильтр топливный		двигатель 106л.с.: Suzuki 15310-54G01 двигатель 107л.с.: Suzuki 15310-55GA0	1 шт.	105 т.км	по необходимости		
Свечи зажигания		иридиевые: NGK IFR6E11 (6741), IFR6J11 (7658) никелевые: NGK BKR6E11 (2756)	4 шт.	105 т.км 30–45 т.км	по необходимости		
Колодки тормозные	передние	Suzuki 55810-54G61	1 комплект	10-30 т.км	по необходимости		
	задние	Suzuki 53200-69G11	1 комплект	30-60 т.км	по необходимости		
Диски тормозные передние		Suzuki 55311-62G01	2 шт.	100 т.км	по необходимости		
Щетка-стеклоочиститель задняя		Suzuki 38822-80G10 (резинка 38346-74G00)	1 шт.	по необходимости	по необходимости		